

仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

形式	ファン径 [mm]	定価 [円]	電源		モータ仕様			重量 [kg]
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	耐熱 クラス	
GQ-90D	900	343,000	1	100 / 200	8	0.4	E	62
※1 GQS-90D		592,000						90
※2 GQ-90B2 *1		272,000						78

50 Hz *1		
風量 *2 [m ³ /min]	風の到達距離 [m]	騒音 *3 [dB]
990	25 (1.0 m/s)	65
600	32 (1.0 m/s)	65
990	21 (1.0 m/s)	65

60 Hz *1		
風量 *2 [m ³ /min]	風の到達距離 [m]	騒音 *3 [dB]
990	25 (1.0 m/s)	65
600	32 (1.0 m/s)	65
990	21 (1.0 m/s)	67

※1 オートシングルローパー付 ※2 ベルト式
*1 GQ-90B2 は、50 Hz、60 Hz 専用品となります。ご使用の際は、周波数、電圧をご確認ください。
*2 風量は、JIS C 9601 に基づいています。GQS-90D の風量は、オートシングルローパー稼働時です。
*3 騒音は、機端 1.5 m 地点3点の平均値で、フリーエアで測定しています。

外形寸法図 単位 [mm]

